

Gasbetondübel GB

Zulässige bzw. empfohlene Lasten^{1) 2)} eines Einzeldübels in Porenbeton.

Typ		GB 10 ²⁾	GB 8 ³⁾	GB 10 ³⁾	GB 14 ³⁾
Schraubendurchmesser	[mm]	7	5	6	10
Minimaler Achsabstand ⁴⁾	$s_{\min}$ [mm]	100	150 (100) ⁶⁾	150 (100) ⁶⁾	300 (200) ⁶⁾
Minimaler Randabstand ⁵⁾	$c_{\min}$ [mm]	100	100 (75) ⁶⁾	100 (75) ⁶⁾	200 (150) ⁶⁾
Mindestbauteildicke	$h_{\min}$ [mm]	120	75	120	200
Nominelle Verankerungstiefe	h_{nom} [mm]	55	50	55	75
Lasten im jeweiligen Baustoff		Zulässige Last $F_{\text{zul}}^{7)}$	Empfohlene Last $F_{\text{empf}}^{8)}$		
PB2, PP2	$\rho \geq 0,35 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ [kN]	0,21	0,18	0,20	0,40
PB4, PP4	$\rho \geq 0,50 \text{ [kg/dm}^3\text{]}$ [kN]	0,54 (0,71) ⁹⁾	0,40	0,50	0,90

¹⁾ Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt. Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

²⁾ Bei der Bemessung des GB 10 auf Zug- und Querlasten sowie Biegemomenten ist die gesamte aktuelle Zulassung Z-21.2-123 zu beachten.

³⁾ Nicht Bestandteil der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

⁴⁾ Kleinster möglicher Achsabstand bei gleichzeitiger Reduzierung der zulässigen Last.

⁵⁾ Kleinster möglicher Randabstand.

⁶⁾ Werte in Klammern gelten für PB2, PP2.

⁷⁾ Werte gelten nur in Verbindung mit GB 10 und fischer Sicherheitsschraube gemäß Zulassung Z-21.2-123.

⁸⁾ Werte gelten in Kombination mit Holzschrauben nach DIN 571.

⁹⁾ Werte in Klammern gelten für Bauteilstärke $\geq 150 \text{ mm}$.